

”Seller” aktion

Tørlufttørrer, mobilenhed

8156 Wittmann DRYMAX Primus E30-70-M:

Teknisk data:

2-kammer tørlufttørrer for kontinuerlig granulattørring op til 130 °C.

Generelt:

- Anvendelse for tørlufttørring af plastgranulat.
- Klima uafhængigt dugpunkt.
- Regenerering med termostat kontrolleret temperaturstyring, med sikkerhedskredsovervågning.
- Mikroprocessorstyring med funktionsdisplay, fejlmelding og ugeur.
- MSF – Materiale Sikkerheds Funktion forhindrer overtørring og

Termisk nedbrydning af plastgranulatet.

- Energioptimeret regenerering med flow-overvågning.
- Micro-filter for retur-luft

Tørreenhed Primus E60:

- Opbygget med 2-tørreceller for kontinuerlig konstant luftkvalitet.
- Blæser for tørring og regenerering.
- 2 regenereringsvarmeanheder (der anvendes kun 1 ad gangen)
- Mikroprocessorstyret ventilstyring for optimalkontrolleret proces

og regenereringscyklus.

Tørresilo:

- Isoleret tørresilo 70 i rustfrit stål med skueglas.
- Hængslet låg for hurtig adgang til tørresilo.
- Suge kasse med 1 stk. VTA-udtag Ø 40mm.
- Manuelt betjent tømmespjæld under sugekasse.

Teknisk information:

- Minimal proces lufttemperatur 80 °C
- Maksimal proces lufttemperatur 130 °C
- Lufttilslutninger for henholdsvis proces og returluft DN40
- Dugpunkt optil ÷ 40 °C
- CAN-BUS interface



8085

2 stk. FEEDMAX S3Net - Package:

- materialetransportør, for frit flydende granulat
 - komplet med højtydende integreret **turbinemotor 1100 W**
 - **mikrofiber filter**, med pneumatisk afrensning med "air blow• back"
 - materialetransportør udført i **rustfrit stål**, volumen 3 liter
 - **ambi• LED** statusindikering integreret
 - stort udfaldsspjæld for problemfri ud• dosering
 - materialesuge slange tilslutning Ø 40 mm
 - spændingsforsyning 240V, luft tilslutning 5• 6 bar
 - **inklusive** 5 meter PVC slange Ø 40 mm, med antistatisk afledning
 - **inklusive** 1 stk. sugelanse Ø 40 mm, længde 800 mm
 - let og enkel rengøring via hængslet top med integreret motor og filter
- Option: Touch• styringsenhed for optil 6 enheder, kan tilkøbes.



Feedmax S3net

Remote Control Display



4840

1. stk. MH203 Materialetragt for sprøjtestøbemaskine:

- materialetragt udført i rustfrit stål med skueglas, volumen 3 liter
- tilslutning til materialetransportør med spændebånd.
- flange med multitolpasningslidser, passende for direkte montering



Samlet "seller" pris: Ring til vor salgsafdeling.