

# Kniv-bestykket granulator MAS4-HD

Konventionel kniv-bestykket granulator til in-line nedbrydning af bløde til mellemstore indløb for henholdsvis PE, PP, PC, PU, ABS.

MAS 4-HD drives af en Poly-V-remtransmission med selvspændende rem drev, hvilket sikrer bedre tilpasningsevne til alle anvendelser for nedbrydningseffektivitet..

Rotorens store drejningsmoment i opbygning med et solidt svinghjul giver mere skærekraft til jævn, stabil og pålidelig drift ved nedbrydning af tykke tværsnitsmaterialer.

**Skærekammer:** 420 x 190 mm  
**Motor output:** 3 kW  
**Rotor:** 3-knivs åbent design  
**Rotor diameter:** 180 mm

**Alarm sensor til regenerat niveau er standard og funktion giver hørbar og visuel alarm**

**Listepris Kr. 48.675,-**  
(Ab fabrik!)

**Lager tømningspris\***  
**Kr. 44.550,-**

**Inkl.frit leveret I Danmark**



\* Med forbehold for enheder på lager, ved tømt lager ophører tilbud

Technical drawings of the Blade granulator MAS4-HD showing side, front, and perspective views with dimensions.

Dimensions (mm):

- Side view: 192, 1311, 510, 455
- Front view: 1477, 1014, 1127, 1946
- Bottom view: 420, 600

3 kw  
Transmission poulie courroie  
Belt pulley transmission

Description	Std.	Opt.
Motor output 3 kW - 4.07 hp	X	
High level capacitive sensor	X	
Fixed outlet pipe	X	
Hopper and bin made of stainless steel	X	
Regrind size 5 mm (Straight holes)	X	
Magnet along the hopper		X
Water cooling on cutting chamber		X
Alarm function "Regrind collection bin is full"		X
Other regrind size: 4, 6 and 8 mm (Straight, Conical and Slant)		X

**Blade granulator MAS4-HD**

322 rue Louis Barthe CENTRALP  
38000 LA BUISSE - France  
Tél: +33 (0)4 78 33 10 00  
E-mail: info@wittmann-group.com  
http://www.wittmann-group.com

**Wittmann**

MAS4935

CE mark and a program of WITTMANN. It may not be reproduced or communicated without authorization (ISO 9001:2004).  
This drawing belongs to WITTMANN. It may not be reproduced or communicated without authorization (ISO 9001:2004).